TimberIN bastusläpvagn – tekniskt datablad

Varje mobil bastu från TimberIN kan beställas på en egen vägsläpvagn, byggd för att transportera en bastu.

Släpvagnens längd anpassas till den valda bastulängden.

Tekniska data

Typ	Tvåaxlad flaksläpvagn med centrumaxlar och golv, bromsad, för transport av en bastu
EU-fordonskategori	O2
Axlar	2 bromsade axlar
Däck	4 × 185R14C 104N M+S
Fälgar	5.5J × 14 H2, ET30, 5 × 112
Hjulplacering	Utanför flaket
Koppling	Påskjutsbroms med koppling; kopplingshöjd 430 mm över vägen (fast)
Belysning	12 V, 13-polig kontakt
Stödhjul	60 mm
Stödben i hörnen	4
Stoppklossar	2
Flakbredd	1,5 m eller 2,0 m; 2,07 m som tillval
Flaklängd	Anpassad till den valda bastulängden
Exempel: flak 5,0 × 2,0 m	Total längd 6 501 mm inkl. dragstång; flakbredd 2 000 mm
Exempel: lastlängd 4,0 m	Total längd 5 520 mm; total bredd 1 960 mm; höjd 760 mm (olastad)
Typgodkännande och dokument	EU-typgodkänd (direktiv 2007/46/EG). Levereras med intyg om överensstämmelse (CoC) och ett intyg med identifieringsuppgifter för registrering; kan registreras permanent i EU:s medlemsstater.

Leverans och lossning

Beställs bastun med släpvagn levereras den redan monterad på den. På grund av lastbilens höjdgräns demonteras släpvagnens hjul under transporten. Lyftutrustning, en kran eller en truck, måste finnas på plats för att lyfta ner bastun från lastbilen, montera hjulen igen och ställa släpvagnen på marken.